

LIGNA®

Huiles d'origine naturelle pour le bois

HYBRI-FINISH – HUILE DE FINITION HYBRIDE

TOUTES SURFACES INTÉRIEURES EN BOIS

FICHE TECHNIQUE

HYBRI-FINISH de LIGNA® est une huile de finition hybride de qualité supérieure, spécialement formulée pour offrir une protection durable et une mise en valeur exceptionnelle de toutes les surfaces en bois intérieur.

Sa composition hybride innovante, à base d'eau, garantit une application fluide et homogène sans essuyage ni risque de chevauchement. Le résultat ? Un magnifique lustre mat et une finition invisible qui rehausse l'élégance naturelle du bois tout en conservant son authenticité. De plus, HYBRI-FINISH ne provoque pas de jaunissement et donne un rendu semblable à celui d'un bois nu après ponçage.

Conçu pour résister aux rigueurs du quotidien, HYBRI-FINISH se distingue par une excellente tolérance à l'abrasion, à l'humidité ainsi qu'aux agressions chimiques, faisant de ce produit la solution idéale pour les surfaces soumises à une utilisation intensive ou dans des environnements exigeants.

Polyvalent et performant, HYBRI-FINISH est parfaitement adapté à la finition ou à la rénovation de toutes les essences de bois. En plus de sa remarquable facilité d'application, notamment au rouleau, ce produit sèche rapidement et diffuse une odeur agréable, rendant l'expérience utilisateur encore plus conviviale.



AVANTAGES

- Application au rouleau sans essuyage
- Destiné à tous les projets de bois intérieur
- Imperméabilise, protège, nourrit et rehausse le grain du bois
- Idéal sur les bois clairs et les teintures pâles
- Excellente résistance à l'usure, à l'abrasion et aux agressions chimiques
- Conserve l'aspect naturel et ne jaunit pas le bois

PRÉPARATION :

- Mélanger soigneusement le produit avec un bâton. Ne pas diluer.
- S'il y a des fissures, les remplir avec un bouche-pores ou une pâte à bois approprié au préalable.
- Poncer la surface en finissant au grain 100-120 et dépoussiérer.
- Préparer la surface minutieusement afin qu'elle soit exempte de cire, de vernis ou de tous autres types de contaminants.

APPLICATION :

- Appliquer deux couches bien garnies à l'aide d'un pinceau pour les bords et d'un rouleau de 10 à 13 mm pour le reste de la surface.
- Laisser sécher 3 à 4 heures entre les couches.
- Effectuer un léger ponçage au grain 180-220 entre les couches pour éliminer la fibre du bois qui a levée.
- Ne pas dépasser plus de 12 heures entre l'application des deux couches.
- **IMPORTANT** : Appliquer une 3^{ième} couche sur les comptoirs et les plans de travail.

ASTUCES DE PRO :

- Commencer l'application par les bords puis faire toute la surface en travaillant par zone de 2 m x 2 m (6 ½ pi x 6 ½ pi).
- Lors de la première couche, réaliser 3 passages croisés en une seule application.

NOMBRE DE COUCHES : 2 à 3.

TEMPS DE SÉCHAGE :

- SEC AU TOUCHER : 1 à 2 heures.
- ENTRE LES COUCHES : 3 à 12 heures.
- UTILISATION NORMALE : 24 heures.
- SÉCHAGE COMPLET : 2 semaines.

NETTOYAGE DES OUTILS : Eau, immédiatement après utilisation.

POUVOIR COUVRANT :

- 15 à 20 m² (160 à 215 pi²).
- Par litre et par couche, selon la densité du bois.
- Sur un bois brut (non plané), la surface consommera 50% plus de produit.

FORMATS : 473 mL | 946 mL | 3.78 L | 18.9 L

COULEUR : Naturel.

- Pour colorer votre bois, utiliser la teinture TANDEM-1 de LIGNA® au préalable.
- Ne pas appliquer sur des teintes très foncées.

FINI : Mat.

ENTRETIEN : Entretenir la surface avec SOLIA de LIGNA®. Attendre 10 jours avant le premier nettoyage.

RAFRAÎCHISSEMENT : Rafraichir la surface avec GENERIO de LIGNA® entre 3 à 7 ans selon l'utilisation.

CONSERVATION ET ENTREPOSAGE : 2 à 3 ans dans son emballage d'origine et fermé hermétiquement. Protégez du gel et des températures élevées.

PROVENANCE : LIGNA® est une marque déposée canadienne fabriquée et distribuée par Finitions EVO. Les formulations de produit sont élaborées par des laboratoires européens de renom.

ATTENTION :

- ✓ Ne pas appliquer sur des teintures très foncées.
- ✓ Ne pas utiliser SOLIA+ avec les huiles hybrides.
- ✓ Tenir hors de la portée des enfants.
- ✓ Appliquer une 3^{ième} couche sur les comptoirs et les plans de travail.
- ✓ Attendre minimum 24 heures avant de replacer délicatement les meubles.
- ✓ Attendre minimum 14 jours avant de replacer les tapis ou autres bâches de protection.
- ✓ Attendre minimum 10 jours avant le premier nettoyage léger.

GARANTIE : La marque LIGNA® garantit la qualité et la conformité des produits en lien avec la fiche technique et à l'utilisation qui y est prescrite. Comme le fabricant ne peut contrôler le respect des méthodes d'application et des circonstances d'utilisation, cette garantie ne couvre que la qualité des produits. En cas de non-conformité, le fabricant remplacera le produit prouvé défectueux.

TABLEAU DES DONNÉES DU PRODUIT :

POUVOIR COUVRANT :	15-20 M ² (160-215 PI ²) PAR LITRE ET PAR COUCHE
GRAIN DE SABLAGE FINAL :	100-120
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	+15 °C
NOMBRE DE COUCHES :	2-3
OUTILS RECOMMANDÉES	ROULEAU DE 10-13 MM ET PINCEAU SYNTHÉTIQUE
NETTOYAGE DES OUTILS :	EAU
SEC AU TOUCHER (HORS POUSSIÈRE) :	1-2 HEURES
RECOUVRABLE (COUCHE SUPPLÉMENTAIRE) :	3-12 HEURES
UTILISATION NORMALE :	24 HEURES
SÉCHAGE COMPLET :	2 SEMAINES
ENTRETIEN :	LIGNA SOLIA
DEGRÉ DE LUSTRE :	4-6°
TYPE DE LUSTRE :	MAT
FORMATS :	473 ML 946 ML 3.78 L 18.9 L
COV :	69 G/L
RAFRAICHISSEMENT :	3-7 ANS (SELON L'UTILISATION)
CONSERVATION ET ENTREPOSAGE :	2-3 ANS (PROTÉGER DU GEL ET DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES)
EMBALLAGE / CONDITIONNEMENT :	CONTENANTS/COUVERCLES DE PLASTIQUES ET BOÎTE DE CARTON RECYCLÉ
RESTRICTION DE TRANSPORT :	AUCUNE

CODES DU PRODUIT :

FORMATS	COULEURS	SKUS	CODES-BARRES
473 mL	Naturel	LIG-HYB-473	5444936284731
946 mL	Naturel	LIG-HYB-946	5444936289460
3.78 L	Naturel	LIG-HYB-378	5444936283789
18.9 L	Naturel	LIG-HYB-189	5444936281891