

HUILE EXTÉRIEURE SPÉCIOIL

MODE D'EMPLOI

Préparation des surfaces

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, solides, exemptes de poussière, de saletés, d'huile, de suie, de cire, de moisissure, de farinage, de patine ou d'écaillage, etc.

Pour débiter : Poncer la surface avec un abrasif de grain #80. Enlever tout résidu de poussière de sablage.

Application de l'imprégnant Spécioil

- Le produit est prêt à l'emploi. Brasser l'huile extérieure Spécioil à fond avant et pendant l'application.
- Appliquer l'huile extérieure Spécioil au pinceau ou avec un tampon applicateur. Dans ce dernier cas, égaliser la surface avec un pinceau.
- Le sens d'application doit suivre le grain du bois.
- Après 10 à 15 minutes, à l'aide d'un linge de coton blanchi, essuyer dans le sens du grain du bois en frottant l'huile pour la faire pénétrer et éliminer les surplus.
- Appliquer 2 couches d'huile extérieure Spécioil. La première couche est recouvrable après 24 h.
- Afin d'éviter les marques de chevauchement, ne traiter que 2-3 planches à la fois et sur toute leurs longueurs.
- Appliquer chaque couche à un rendement de 15-30 m²/litre ou 150 à 300 pc/litre selon la densité du bois. Égaliser la surface pour avoir une bonne pénétration de l'huile extérieure Spécioil.
- Éviter l'application sur du bois mouillé ou après la pluie. Attendre de 16 à 24 heures après un orage ou un lavage sous pression.
- Le taux d'humidité du bois doit être entre 12% et 18%.
- Éviter l'application en plein soleil et sur du bois très chaud.

Bois traité : Ne pas huiler la 1ère année après l'installation.

Durabilité : L'huile peut durer de 1 à 2 ans tout dépendant de l'exposition au soleil et les conditions auxquels le bois est exposé.

Séchage : Appliqué en 2 couches, l'huile extérieure Spécioil sèche en 48 heures, après lesquelles il sera possible de placer les meubles et de se déplacer sur le patio.

Nettoyage et entretien : Nettoyer la surface avec le Soap Oil ou un produit similaire. Éviter d'utiliser des détergents avant le séchage complet qui demande 4 à 8 jours.

Couche d'entretien saisonnier et restauration : Là où la finition s'est appauvrie, décaper la surface jusqu'au bois et refaire le cycle de finition en 2 couches. Pour rafraîchir la surface, nettoyer avec Soap Oil ou un produit similaire et appliquer 1 couche d'huile extérieure Spécioil transparente ou colorée.

NOTE : L'huile extérieure Spécioil est une huile naturelle imprégnante et non un vernis. Il faut éviter de faire une pellicule en surface. Le produit doit être totalement imprégné dans le bois. **De plus, l'huile doit être appliquée lorsque la température extérieure se situe entre 15 et 25 degrés.**

SUGGESTION : Il est recommandé d'enlever la neige sur la terrasse pendant la période hivernale ou de recouvrir celle-ci d'un polythène à l'automne (s'assurer que la surface est propre, sèche et exempte de débris au préalable).

PRÉCAUTIONS ET DISPOSITION DES REBUTS : Ce produit est inflammable, rangez-le sécuritairement de même que les produits imprégnés d'huile utilisés pour l'application. Laissez tremper dans l'eau 24h avant de jeter les outils à l'application. SVP disposez des contenants convenablement pour ce type de rebuts voir les écocentres municipaux.